Кресла-коляски
Одежда
Товары легкой промышленности
Питьевая вода
Шубы
Духи и туалетная вода
Молочная продукция
Лекарства
Табак
Шины и покрышки
Обувь
Фотоаппараты и лампы-вспышки
Велосипеды

Kaicom K7 корпоративный терминал на ОС Android для современных бизнес-процессов

- MTK6737 четырёхъядерный ARM Cortex-A53 1,3 ГГц обеспечивает быстрый запуск любых бизнес-приложений
- Система глобального позиционирования GPS, AGPS, GALILEO, ГЛОНАСС и BEIDOU для определения местоположения позволяет отслеживать перемещения оператора для координации заложенных маршрутов на смену
- Благодаря поддержке различных интерфейсов: 2G, 3G и 4G, Wi-Fi, Bluetooth, UHF RFID сотрудники как на выезде, так и на территории предприятия смогут выполнить любые задачи одним устройством
- Ёмкостный сенсорный дисплей диагональю 4,0” в сочетании с цифровой клавиатурой повышает эффективность работу оператора

Считывание 1D и 2D
Поддержка HF RFID и NFC приложений

RAM/ROM : 2 Гб/16Гб
MicroSD 32 Гб / SIM

Аккумулятор ёмкостью 4000 мА/ч
Время работы без подзарядки 12 часов

Основная камера 8 мегапикселей
С автофокусом и светодиодной вспышкой

IP65
Уровень защиты от влагии пыли IP65
Выдерживает падения с высоты 1.5м

Сканирующий модуль Mindeo теперь и в Kaicom!

Быстро и безошибочно считывает с любых поверхностей все известные штрихкоды, в том числе акцизные марки и коды обязательной маркировки

Широкий выбор аксессуаров

4G LTE
2D IMAGER
NFC
RFID

Модель	K7U	
Системные характеристики	Центральный процессор	MTK6737 четырёхъядерный ARM Cortex-A53 1,3 ГГц
	Графический процессор	ARM Mali-T720
	RAM	2 Гб
	ROM	16 Гб
	Поддержка MicroSD	32 Гб
	Дисплей	Ёмкостный экран 4,0” с разрешением 480 x 800 (WVGA)
	Камера	8 Мпикс с автофокусом и светодиодной вспышкой
	Аудио	Микрофон, динамик, разъём для наушников 3,5 мм
	ОС	Android 7.0
	GPS	GPS, AGPS, GALILEO, ГЛОНАСС и BEIDOU
	Интерфейс передачи данных	Mini-USB
Сканирующий модуль	1D-модуль	Скорость считывания: 104±10 скан./с
		Углы считывания (наклон, поворот, вращение): ±50°, ±65°, ±35°
		Минимальное разрешение кода: 4 мил
		Глубина сканирования (15 мил Code39): 5,6 — 45,7 см
		Считываемые коды: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, Code 93, Code 11(USD-8)
	2D-модуль	MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post, GS1 DataBar символики (бывшие RSS)
		Углы считывания (наклон, поворот, вращение): ±60°, ±60°, 360°
		Минимальное разрешение кода: 5 мил (Code39), 5 мил (PDF417)
		Глубина сканирования (10 мил DataMatrix): 7,4 — 25,7 см
		Считываемые коды: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar
		PDF417, Date Matrix, QR Code, Micro QR Code, Han Xin Code
Беспроводные коммуникации	WWAN	FDD-LTE (B1, B3)
		TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
		TD-SCDMA (B34, B39)
		CDMA EV-DO Rev.A (BC0)
		WCDMA (B1, B8)
		GSM/GPRS/EDGE (B2, B3, B5, B8)
	WLAN	802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц
		802.11n, 5 ГГц
	Bluetooth	V2.1 + EDR, V3.0 + HS и V4.1+HS
	UHF RFID (опция)	Частоты: 865 МГц — 868 МГц / 920 — 925 МГц / 902 — 928 МГц
		Стандарт: ISO18000-6C (EPC C1G2)
		Мощность: 5 — 30 дБм
		Дальность считывания: > 10 м
		Скорость считывания: > 200 меток/с
	Разъём для SIM-карт	MicroSIM x2
Питание	Аккумулятор	ТСД: 3,7 В, 4000 мА/ч, тип BA-7
		Пистолетная рукоятка: 3,7 В, 4000 мА/ч (опция)
	Мощность	< 2 Вт
	Работа в режиме ожидания	> 100 часов (ТСД)
	Напряжение	Вход: 110 — 240 В переменного тока 50/60 Гц
		Выход: 5,0 В постоянного тока
Декларации соответствия	Безопасность	CCC, NAL (Network Access License), CE
	Защита от пыли и влаги	IP65
Условия эксплуатации и хранения	Рабочая температура	-10°C — +55°C
	Температура хранения	-20°C — +55°C
	Относительная влажность	20% — 85% (без конденсата)
	Освещение	0 — 10 000 Лк
Аксессуары	Коммуникационный кабель	Mini-USB
	Зарядное устройство	Адаптер постоянного тока (стандарты США и Великобритании)
	Ремешок на руку	В комплекте
Физические характеристики	Габариты	ТСД: 153 x 70/55 x 20/30 мм
		Пистолетная рукоятка: усреднённый диаметр 38,8 мм, длина 92,2 мм
		UHF-рукоятка: 84,0 x 82,0 x 27,6 мм
	Масса	ТСД: 280 г
		ТСД с пистолетной рукояткой (без аккумулятора): 380 г
		ТСД с пистолетной рукояткой (с аккумулятором): 450 г
		ТСД с пистолетной рукояткой (с аккумулятором) и UHF-модулем: 620 г